

SkriptAddKey

Nyní se podíváme na nejpoužívanější skript. Pokud si přidáváte do svého systému různé zdroje, tak je musíte podepsat speciálním klíčem. Tento klíč se dá přidat i pomocí tohoto skriptu a nyní si ukážeme jak.

Zadání problému

Máme přidán zdroj např. „opera“. Když v konzoli zadáte příkaz:

```
sudo apt-get update
```

tak se vám mají stáhnout nové hlavičky (update) k balíkům a zjistit co se má např. aktualizovat. Pokud máte přidán zdroj a nemáte k němu klíč, vyskočí na konci tohoto kroku chybová hlášení, které mají uveden chybějící klíč ve tvaru:

```
FC66403D8670A035
```

Pokud chceme přidat tento klíč, přejdeme zrovna k obsahu našeho skriptu.

Obsah skriptu

Kód:

```
# parametr: FC66403D8670A035 takto vypada
# ziska jako parametr cislo verejneho klice
# a nahraje ho do systemu
echo "Pridani klice" # echo pro vypis textu
echo '*****'
if [ "$#" -ne 1 ] ; then # pokud neni zadat 1 parametr, tak chyba
    echo "Nebyl zadán parametr, skript se ukončí"
    echo "usage: ./PridaniKlice.sh FC66403D8670A035"
    exit 0
fi
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv "$1" # pokusíme se připojit na
server pro klic v argumentu
gpg --export --armor "$1" | sudo apt-key add - # přidáme jej
#sudo apt-get update # odkomentujte, pokud chcete hnedka poté provést update
balicku
echo
echo '*****'
```

Použití:

```
addKey FC66403D8670A035  
sudo apt-get update
```

Pokud se klíč přidá - na obrazovce se zobrazí počet importovaných klíčů a OK.

Po provedení operace update také nebude již vypisováno žádné chybové hlášení.

Umístnění:

```
~/bin/addKey
```

From:

<https://wiki.ubuntu.cz/> - **Ubuntu CZ/SK**

Permanent link:

<https://wiki.ubuntu.cz/skriptaddkey>

Last update: **2019/02/25 18:21**

